



PRIMAJET Z



Haftgrund für :

Extrudierte Thermoplastik

Gespritzte Thermoplastik

Strukturierte Thermoplastik

VORTEILE

Produktmerkmale

PRIMAJET Z ist ein Primer auf Basis von modifizierten Harzen, der die Haftung von Lacken oder Thermoplasten auf schwierigen Untergründen begünstigt.

Formel sehr flüssig

Empfohlen, um die Haftung der Thermoplastik auf altem, nicht entmineralisiertem Untergründen zu verbessern, wirkt wie ein "doppelseitiger Kleber" zwischen dem Produkt und dem Untergrund.

PRIMAJET Z verbessert die Haftung, garantiert aber keine systematische Haftung, insbesondere auf glatten Oberflächen oder bestimmten Betonuntergründen.

PRIMAJET Z sollte nicht auf Asphaltuntergründen verwendet werden. Vorsicht vor Überdosierung, das Produkt hat eine geringe mechanische Festigkeit.

PRIMAJET Z ist kein Markierungsprodukt. Es ist keine zertifizierte BAST-Straßenausrüstung.

Ein Markierungsmaterial, das Leistung und nachhaltige Entwicklung vereint

Sehr niedrig dosiertes Produkt

Bericht zur Produktökobilanz abgeschlossen und verfügbar

Gebrauchsfertiges Produkt



TECHNISCHE INFORMATION

Produkt Anwendung

Anwendung mit Pinsel, Rolle, Sprühgerät oder Airless-Maschine.
Über jedem trockenen und sauberen Asphalt oder alten thermoplastischen Markierungen.
Maximale Luftfeuchtigkeit : 80%. Temperatur der Applikationsoberfläche $5^{\circ}\text{C} < T < 45^{\circ}\text{C}$.
Detaillierte Angaben zur Anwendung finden Sie im Datenblatt für die Grundierung.
Reinigung mit Lösungsmittel : Solvécol oder Solvéo.

Physikalische Eigenschaften

Dichte : de 0,92 kg/l
Trockenextrakt : 40 %
Dosierung : 0,15 bis 0,2 kg/m² oder 4 bis 5 m²/l

Verpackung und Lagerung

Verpackung: 5 L.
Lagerung und Transport : siehe die neueste Version des Sicherheitsdatenblattes.
Lagerfähigkeit : 36 Monate in ungeöffneter Verpackung (ab Herstellungsdatum).

Sicherheit & Umwelt

Produkt nur für den professionellen Gebrauch.
Verschmutzte Verpackungen und Reinigungsmittel müssen entsprechend den örtlichen Vorschriften entsorgt werden.
Siehe das Sicherheitsdatenblatt (MSDS) auf www.sar.fr



EUROMARK Deutschland GmbH
Industriegebiet Heideloh
Hasenwinkel 3
06780 Zörbig OT Großzöberitz
Tel : +49 34956 / 249 -600
Fax : +49 34956 / 249 -601
E-Mail : info@euromark-berlack.com
Internet : www.euromark-berlack.com

